确切的提高冲床加工的信赖度！

NEW SELBER BX

自动冲床下死点监视器　RM-2412/RM-2414

旧机型BX（RM-2402 / RM-2404）的升级版

追加数据传输功能

特 徵

- ●高精度检测（精度：０．５μm）
- ●低价格、设计精巧、安装简便
- ●极小传感器RS-223H / 大型RS-233H也可以使用（新追加功能）
- ●与其他SELBER机型可以叠加安装（B系列产品）
- ●RS-232C数据传输功能（新追加功能、另卖）

RIKEN KEIKI NARA MFG.Co.,Ltd.

NEW　SELBER　BX（RM-2412/RM-2414）规格

项目	规格
名称	NEW SELBER BX
型号	RM-2412(2CH) / RM-2414(4CH)
精度	0.5μm (RS-233H使用时1μm)
检测方法	前次值比较
输出	STOP OUT输出、AUX OUT输出 都是触点输出　NC-C-NO　AC250　2A　MAX(电阻性负载)
输入	START输入、RESET输入、周期不监视输入 都是NPN无电压集电极开路输入（驱动电流5mA以上）　或者触点输入
电源电压	AC100V～240V
使用温度范围	0～50℃
使用最大回转数	4000SPM
重量	本体：3.5kg　　安装支架:1.7kg
外形尺寸	约120 (W)× 90 (H)×140(D) mm　(RM-2412) 约120 (W)×154(H)×140(D)　mm　(RM-2414)
下死点数据输出（另卖）	RS-232C 连接线 (D-Sub、9P、straight)

※可能会在不告知的情况下进行版本升级或规格变更

＜NEW　SELBER　BX与其他B系列产品的组合例＞

（下段:NEW SELBER BM　　上段:NEW SELBER BX）

（下段:NEW SELBER BL　　上段:NEW SELBER BX）

●製造・販売元
株式会社理研計器奈良製作所
〒633-0054　奈良県桜井市阿部49-1
TEL.0744-43-0051　FAX.0744-43-0056
問い合わせ窓口　営業技術部　営業課
RIKEN KEIKI NARA MFG. Co., Ltd.
49-1, Abe, Sakurai-shi, Nara 633-0054, JAPAN
TEL. +81-744-43-0051　FAX. +81-744-43-0056
URL http://www.rikenkeikinara.co.jp/